

## 1. 性能

### (1) カメラ

- ア カメラの大きさは「幅 95mm 以下、高さ 45mm 以下、奥行き 50mm 以下」であること。
- イ カメラの重さは 190g 以下であること。
- ウ カメラの画角は「水平:110° 以上、垂直:70° 以上」であること。
- エ カメラの画素数は 60 万画素以上であること。
- オ カメラの動作温度は「-20℃～+60℃」であること。
- カ カメラ自体に融雪機能を有すること。

### (2) モニタ

- ア モニタはカメラの映像を映せること。
- イ モニタの映像はカラー表示であること。
- ウ 画面サイズは「7.0 型以上、11.0 型以下」であること。
- エ 解像度は 800 (H) × 480 (V) 以上であること。
- オ 動作温度は「-10℃以下～+60℃以上」であること。
- カ 常時表示ができること。

## 2. バックカメラシステム設置に関する要件

- (1) 設置の際は、設置車両後方可動部に支障のない位置へ設置すること。
- (2) 設置に当たっては、極力車両に傷を付けないようにすること。また、やむを得ず車両に加工が必要な場合は、その都度発注者の承諾を得ること。
- (3) 設置後の動作確認を行うこと。
- (4) 設置の際に車両を破損させた場合は、受注者の負担で修理を行うものとする。

## 3. サポート体制及び保証期間

- (1) 日本語による機器の障害対応、保守及び運用等に関する技術的支援・助言を受けられるようサポート体制が整備されていること。
- (2) 納入完了後、検査に合格した日から 1 年以内に納入物品に瑕疵が発見された場合、又は正常な使用にもかかわらず、1 年以内に納入された物品に不具合が生じた場合は、発注者の請求に基づき、無償で納入品の修理又は交換の措置を講じること。

## 4. その他の事項

- (1) 納入機器は、新品でなければならない。
- (2) 取扱説明書など、提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。
- (3) 本仕様書に記載のない事項、疑義の生じた事項については、発注者と受注者で協議の上、処理するものとする。